TX HMI/PLC系列
插件模块
RS232 接口
TX-RS232

型号	TX-RS232
货号	100002599

系统数据	
系统供电	来自 HMI

系统数据	
现场总线连接技术	1 个 9 针通信接插件, 母头连接器
电气隔离	否

标准 / 指令合规性	
认证和证书	CE, cULus

系统数据	
尺寸 (长/宽/高)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
工作温度	-20…+60 °C
储藏温度	-20…+70 °C
相对湿度	5…85%，无冷凝
防护等级	IP20
外壳材料	金属
外壳颜色	银
安装	位于TX500和TX700系列的HMI上

- 插入式扩展模块，搭配TX700和TX800产品系列的HMI使用
- RS232接口
- 9针SUB-D母头接插件
- 含插件扩展槽

Edition • 2025-02-28T18:07:32+01:00

Connection and pin assignment

	串行接口 SUB-D母头接插件，9针脚	针脚配置RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	插件模块的端口 扩展槽可用于另一个插件模块。基本单元的手册中介绍了可能的模块组合。	.

Edition • 2025-02-28T18:07:32+01:00