


WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4

磁感应直线位移传感器 – 用于气缸的模拟监测



技术数据



型号	WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4
货号	100034310
标记产品	1 mm对应于IO-Link过程数据中的128个值
测量原理	磁感应式
常用数据	
测量范围	160 mm
分辨率	15 bit
重复性	≤ 量程 A - B 的0.06%
	带不可旋转活塞杆，25 °C温度下
线性度	< 0.3 mm
温度漂移	≤ ± 0.006 %/K
电气数据	
工作电压U _B	15...30 VDC
纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
空载电流	≤ 25 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是
断线/反极性保护	是/是
通信协议	IO-Link
输出性能	4线
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
最短循环时间	2.3 ms
机械数据	
设计	方型, UNTL
尺寸	173 x 13.6 x 14.2 mm



特点

- 塑料, PA66-GF25
- 直接安装在T型槽气缸中
- 测量范围：160 mm
- 4线，15...30 VDC
- IO-Link 1.1
- COM2
- 可通过IO-Link或按钮进行示教
- 带M12 × 1公头接插件的线缆

接线图



功能原理

线性位置传感器采用霍尔原理工作，可提供与气缸活塞杆的位置成正比的输出信号。此信号可用于完成控制任务。磁铁的极性对输出信号没有影响。坚固耐用的传感器拥有理想的可重复性、分辨率和线性度，而且具有高水平的电磁兼容性和较宽的温度范围。

技术数据

外壳材料	塑料, PA66-GF25
紧固螺母的固定扭矩	0.25 Nm
电气连接	接插件电缆, M12 × 1
线缆材质	Ø 2.6 mm, 黑色, TPE, 0.3 m
	无卤阻燃，符合VDE标准，0°C以下固定安装电缆
导体横截面	4 x 0.25 mm²
环境条件	
工作温度	-20...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
显示磁场区域	LED, 黄