Řada TX HMI / PLC
Modul plug-in rozhraní RS232
TX-RS232

Typ	TX-RS232
ID č.	100002599

Systémová data	
Systémové napájení	z HMI

Systémová data	
Připojení sběrnice	1 x 9pinový D-SUB, svorka
Potenciálové oddělení	ne

V souladu s normami	
Certifikáty	CE, cULus

Systémová data	
Rozměry	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Okolní teplota	-20… +60 °C
Skladovací teplota	-20… +70 °C
Relativní vlhkost	5…85 %, nekondenzující
Stupeň krytí	IP20
Materiál pouzdra	kov
Barva pouzdra	stříbrná
Montáž	HMI řady TX500 a TX700

- Plug-In rozšiřovací modul pro HMI řady TX700 a TX800
- rozhraní RS232
- 9pinová zásuvka SUB-D
- rozšiřovací plug-in slot

• 2025-02-27T02:13:27+01:00

Schéma zapojení

	**sériové rozhraní** zásuvka SUB-D, 9pinová	Zapojení pinů RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	**Port pro plug-in modul** Rozšiřovací pozice může být osazena plug-in I/O modulem. Možné kombinace modulů jsou popsány v příručce pro základní jednotky.	.