Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Interfaz RS232
TX-RS232

- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Interfaz RS232
- Conector hembra SUB-D de 9 polos
- Con ranura para extensión conectable

Tipo	TX-RS232
N.º de ID	100002599

Datos de sistema	
Alimentación del sistema	Desde HMI

Datos de sistema	
Técnica de conexión bus de campo	1 x 9 polos D-SUB, Conector hembra
Separación de potencial	No

Conformidad con las normas/directivas	
Aprobaciónes y certificados	CE, cULus

Datos de sistema	
Medidas (An x L x Al)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura ambiente	-20…+60 °C
Temperatura de almacén	-20…+70 °C
Humedad relativa	5-85 %, sin condensación
Grado de protección	IP20
Material de la cubierta	Metal
Color de la carcasa	plata
Montaje	En HMI de las series TX500 y TX700

edición • 2024-10-03T00:26:11+02:00

técnica de conexión y distribución de pines

	**Interfaz serial** Conector hembra SUB-D, 9 polos	Disposición de pines RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	**Ranura para módulo Plug-In** La ranura de expansión se puede utilizar para otro módulo conectable. Las posibles combinaciones de módulos se indican en el manual de las unidades básicas.	.

edición • 2024-10-03T00:26:11+02:00