

Série TX HMI / PLC Module plug-in interface RS232 TX-RS232

Type	TX-RS232
N° d'identification	100002599
Données de système	
Alimentation du système	Depuis l'IHM
Daniel de de sustème	
Données de système	
Connectique bus de terrain	1 x D-SUB 9 pôles, embase
Isolation	non
Conformité de normes/de directives	
Homologations et certificats	CE, cULus
Données de système	
Dimensions (L x H x P)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Température ambiante	-20+60 °C
Température de stockage	-20+70 °C
Humidité relative	585 %, non condensant
Mode de protection	IP20
Matériau de boîtier	métal
Couleur de boîtier	argent
Montage	sur HMI des séries TX500 et TX700



- Module d'extension enfichable pour une utilisation avec des IHM de la gamme de produits TX700 et TX800
- Interface RS232
- Connecteur femelle à 9 broches SUB-D
- Avec emplacement d'extension enfichable



connectique et configuration des broches

Interface en série Connecteur SUB-D, 9 pôles	Configuration des broches RS232
Emplacement pour module plug-in L'emplacement d'extension peut être utilisé pour un module plug- in enfichable supplémentaire. Les combinaisons de modules pos- sibles sont décrites dans le manuel des unités de base.	