TW-R16-K2
Étiquette électronique HF



Données techniques

Type	TW-R16-K2
N° d'identification	7030410
Remarque sur le produit	extended storage temperature range, suitable for Laundry applications
Transmission de données	accouplement inductif
Technologie	HF RFID
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Normes radio et protocole	ISO 15693 NFC Typ 5
Distance écriture-lecture max.	244 mm
Format	Hard-Tag, R16
Matériau de boîtier	Plastique, PPS
Matériau face active	plastique, PPS, noir
Mode de protection	IP69K
Quantité dans l'emballage	1

Données techniques

Type	TW-R16-K2
N° d'identification	7030410
Remarque sur le produit	extended storage temperature range, suitable for Laundry applications
Transmission de données	accouplement inductif
Technologie	HF RFID
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Type de mémoire	FRAM
Puce	Fujitsu MB89R118
Taille de mémoire	2048 Octet
Mémoire	lire/écrire
Mémoire exploitable au choix	2000 Octet
Nombre d'opérations de lecture	illimité

Caractéristiques

- FRAM, taille de mémoire 2 kByte
- Inapproprié pour un montage direct sur le métal

Principe de fonctionnement

Les appareils d'écriture/de lecture HF ayant une fréquence de travail de 13,56 MHz forment une zone de transmission, dont les dimensions (0…500 mm) varient en fonction de la combinaison de la tête d'écriture/de lecture et de l'étiquette électronique.
Les distances d'écriture/de lecture données représentent uniquement des valeurs typiques dans des conditions de laboratoire sans influence des matériaux.
Les distances d'écriture/lecture des étiquettes électroniques pour le montage dans/sur le métal ont été déterminées dans/sur le métal. Par les tolérances de composants, la situation de montage dans l'application, les conditions d'environnement et l'influence par les matériaux (en particulier le métal), les distances possibles peuvent s'écarter jusqu'à 30 %.
Voilà pourquoi il est indispensable d'effectuer un test de l'application (surtout pour la lecture et l'écriture en mouvement) dans des conditions réelles.

TW-R16-K2 | 25-02-2025 12-17 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Nombre d'opérations d'écriture	10^{10}
Temps de lecture typique	0.5 ms/Byte
Temps d'écriture typique	0.5 ms/Byte
Normes radio et protocole	ISO 15693 NFC Typ 5
Distance min. par rapport au métal	10 mm
Température pendant l'accès en écriture/lecture	-25…+85 °C
Température en dehors de la zone de détection	-40…+185 °C
	160 °C, 1 × 35 h
	220 °C, 1 × 30 s
Format	Hard-Tag, R16
Diamètre	16 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PPS
Matériau face active	plastique, PPS, noir
Mode de protection	IP69K
Quantité dans l'emballage	1

TW-R16-K2 | 25-02-2025 12-17 | Sous réserve de modifications techniques