


# TP-203A-CF-H1141-L300 Détection de température – sonde






Туре	TP-203A-CF-H1141-L300
N° d'identification	9910474
Plage de température	
Plage de mesure	-50500 °C
	-58932 °F
Précision	±0,15 K + 0,002 •  t  (-30300 °C)
Auto-échauffement	0,4 K/mW à 0 °C
Elément de mesure	Pt100, DIN EN 60751, classe A; mode de raccordement : Raccordement à 4 fils
Temps de réponse	t0,5 = 1,5 s/ t0,9 = 6,0 s dans l'eau @ 0,2 m/s
Profondeur d'immersion L	300 mm
Diamètre extérieur	3 mm
Mode de protection	IP67
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40+120 °C
Température de stockage	-40+85 °C
Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau détecteur	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus	pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Résistance à la pression	100 bar
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Section de conducteur	4 mm²



## Caractéristiques

- Raccordement au processus par raccord de compression ou tube protecteur
- Type de raccordement : Raccordement à 4 conducteurs

#### Schéma de raccordement



#### Principe de fonctionnement

Les thermomètres à résistance sont utilisés pour détecter et surveiller les températures afin de contrôler et d'optimiser un processus. On y trouve des applications typiques dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans l'industrie de processus. L'élément de nœud de la sonde de température est une résistance dépendante de la température.




## Données techniques

Conditions de référence suivant CEI 61298-1	
température	15+25 °C
Pression d'air	8601060 hPa abs.
humidité de l'air	4575 % rel.
Energie auxiliaire	24 VDC
Essais/Certificats	
Homologations	cULus
Numéro d'homologation UL	E345414
MTTF	2283 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C


#### Accessoires

CF-M-3-G1/8-A4	9910405	CF-M-3-N1/8-A4	9910406
Raccordement par baque de serrage			Raccordement par baque de serrage
pour le montage direct de sondes de			pour le montage direct de sondes de
	température ; diamètre sonde 3 mm ;		température ; diamètre sonde 6 mm ;



CF-M-3-G1/4-A4 CF-M-3-N1/4-A4 9910407 9910408

> Raccordement par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température ; diamètre sonde 3 mm ; raccordement au processus filetage extérieur G1/4"



raccordement au processus filetage

extérieur 1/8" NPT



# Accessoires

#### **Dimensions** N° d'identification Type WKC4.4T-2/TEL 6625025 Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches,

longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

Dimensions	Туре	N° d'identification	
M12 x 1 o 15 14 11.5 + 42 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
M12x1 015 50 14  + 11.5 + 42 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 5	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
015 M12x1 26.5 14	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus

# Accessoires

Dimensions	Туре	N° d'identification	
	TTM-100-LIUPN-H1140	9910632	Transmetteur miniature pour sonde externe

