TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
RS232-interface
TX-RS232

Type	TX-RS232
Identnr.	100002599

Systeemdata	
Systeemvoeding	uit de HMI

Systeemdata	
Aansluittechniek veldbus	1 x 9-pol. D-SUB, Bus
Potentiaalscheiding	Nee

Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE, cULus

Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Omgevingstemperatuur	-20…+60 °C
Opslagtemperatuur	-20…+70 °C
Relatieve vochtigheid	5.....85 %, niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Behuizingsmateriaal	Metaal
Behuizingskleur	zilver
Montage	op HMI's van de TX500- en TX700-serie

- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- RS232-interface
- 9-polige SUB-D-contraconnector
- Met plug-in-uitbreidingssleuf

• 2025-02-26T19:07:31+01:00

aansluittechniek en pinbeleggingen

	**Seriële interface** SUB-D-bus, 9-polig	Pinbezetting RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	**Steekplaats voor plug-in module** De uitbreidingssleuf kan voor een andere plug-in module worden gebruikt. De mogelijke modulecombinaties worden beschreven in het handboek van de basisapparaten.	.