TX HMI/Seria PLC
Modul detaşabil
Interfaţă RS232
TX-RS232

Tip	TX-RS232
Nr. ID	100002599

Date de sistem	
Alimentare sistem	De la HMI

Date de sistem	
Conectoare Fieldbus	1 x 9-pini D-SUB, Conector mamă
Izolare electrică	Nu

Conformitate standard/directivă	
Aprobări şi certificări	CE, cULus

Date de sistem	
Dimensiuni (l x L x h)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura mediului	-20…+60 °C
Temperatura de depozitare	-20…+70 °C
Umiditate relativă	5…85 % fără-condens
Clasă de protecţie	IP20
material carcasă	Metal
Culoarea carcasei	argintiu
Montare	Pe HMI-urile din seriile TX500 şi TX700

- Modul de extensie detaşabil pentru utilizare cu panourile HMI din seria TX700 şi TX800
- Interfaţă RS232
- Conector mamă SUB-D cu 9 pini
- Cu slot de extensie pentru modul detaşabil

• 2025-02-27T09:18:26+01:00

Conectare şi alocarea pinilor

	**Interfaţă serială** Conector mamă, SUB-D, 9-pini	Alocare pini RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	**Port pentru modul detaşabil** Slotul de extindere poate fi folosit pentru un alt modul inserabil. Posibilele combinaţii de module sunt descrise în manual pentru aceste unităţi de bază.	.