


# HAS8241-0

## Разборный штекерный разъем

### Штекерный разъем M12 × 1, угловой




#### Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- IDC быстрое подключение
- А-код
- 4-контакт.
- Метрическая ввинчиваемая резьба M12 × 1
- Проходной разъем для кабеля 4,0...5,1 мм

#### Назначение контактов



#### Технические характеристики

Тип	HAS8241-0
ID №	6905400
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M12 × 1
Внешний диаметр кабеля	4 мм...5.1 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...0.5 мм <sup>2</sup>
Тип соединения	Клемма, подсоединение с прорезанием изоляции
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	32 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ом
прямое сопротивление	≤ 5 МОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-5 °C...+50 °C