TX HMI/PLC Serisi
Takılabilir Modül
RS232 Arayüzü
TX-RS232

Tip	TX-RS232
Tanıt. no.	100002599

Supply	
Sistem güç beslemesi	HMI'dan

Sistem verileri	
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Dişi konektör
Electrical isolation	hayır

Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE, cULus

General Information	
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	-20…+60 °C
Saklama sıcaklığı	-20…+70 °C
Bağıl nem	%5…85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

- TX700 ve TX800 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- RS232 arayüzü
- 9 pimli SUB-D dişi konektör
- Takılabilir uzatma yuvalı

Ausgabe • 2025-02-28T23:04:53+01:00

Connection and pin assignment

	**Seri Arabirim** SUB-D dişi konektör, 9 pimli	Pim Ataması RS232  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	**Takılabilir Modül için Port** Genişletme yuvası başka bir takılabilir modül için kullanılabilir. Olası modül kombinasyonları temel ünitelerle ilgili kılavuzda açıklanmıştır.	.

Ausgabe • 2025-02-28T23:04:53+01:00